



ESP-32/WS

Best.-Nr.: 0161680

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Ausführung mit Kalottenhochtöner (bei ESP-17/WS, ESP-22/WS und ESP-32/WS schwenkbar)
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Besonders gute klangliche Eigenschaften
- Für Wand-/Deckenstärken 8-35 mm

TECHNISCHE DATEN

ESP-32/WS

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	40-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30/15/7,5/4/2 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m

ESP-32/WS

Einbauöffnung	330 x 225 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	358 x 256 x 100 mm
Breite	358 mm
Höhe	256 mm
Tiefe	100 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,8 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er