



## ESUB-6C/WS

Best.-Nr.: 0259340

Preis auf Anfrage

### PRODUKTINFOS

#### ELA-Subwoofer für Wand-und Deckeneinbau, 55 W

- Bandpass-Subwoofer mit 16-cm-Langhub-Lautsprecherchassis (6")
- 100-V-Übertragungstechnik mit 4 Leistungsabgriffen
- Umschaltbar auf 4  $\Omega$
- UL-zertifiziertes Halteseil zur zusätzlichen Montagesicherung des Subwoofers beiliegend
- Stabiles Keramik-Anschlussterminal
- Integrierte Frequenzweiche
- Für Deckenstärken 5-32 mm

### TECHNISCHE DATEN

#### ESUB-6C/WS

Impedanz (Z)	4 $\Omega$
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	45-280 Hz

### **ESUB-6C/WS**

Nennbelastbarkeit (RMS)	40/20/10 W (100 V), 55 W (4 Ω)
Musikbelastbarkeit (MAX)	110 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel horizontal	180°
Abstrahlwinkel vertikal	180°
Einbauöffnung	Ø 268 mm
Einbautiefe	255 mm
Abmessungen	Ø 310 mm x 265 mm
Außendurchmesser	Ø 310 mm
Breite	Ø 310 mm
Tiefe	265 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	5 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	165