



## EDL-165AB/WS

Best.-Nr.: 0163650

### PRODUKTINFOS

#### ELA-A/B-Deckenlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung für Anlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Doppelschwingspule
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Abgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschraubklemmen innerhalb des Gehäuses
- Metallgehäuse mit Feuertopf und Metallfrontschutzgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

### TECHNISCHE DATEN

#### EDL-165AB/WS

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	80-19000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 6/3/1,5 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m

**EDL-165AB/WS**

Max. Nennschalldruck	101 dB
Abstrahlwinkel	180°
Abstrahlwinkel horizontal	180°
Abstrahlwinkel vertikal	180°
Einbauöffnung	Ø 140-150 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	Ø 170 mm x 95 mm
Außendurchmesser	Ø 170 mm
Breite	Ø 170 mm
Tiefe	95 mm
Farbe	Weiß, RAL9010
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	130
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,19 x 0,11 x 0,195 m
Bruttogewicht	1,538 kg
Nettogewicht	1,437 kg