



EDL-165AB/WS

Best.-Nr.: 16.3650

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

ELA-A/B-Deckenlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung für Anlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Doppelschwingspule
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Abgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschaubklemmen innerhalb des Gehäuses
- Schnellmontage mittels Edelstahlfederklemmen
- Metallgehäuse mit Feuertopf und Metallfrontschutzgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

TECHNISCHE DATEN

EDL-165AB/WS

| | |
|---------------------|-------------|
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Frequenzbereich | 80-19000 Hz |

EDL-165AB/WS

| | |
|---------------------------|------------------|
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 2 x 6/3/1,5 W |
| Kennschalldruck | 93 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 101 dB |
| Abstrahlwinkel horizontal | 180° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 180° |
| Einbauöffnung | Ø 140-150 mm |
| Einbautiefe | 90 mm |
| Abmessungen | Ø 170 mm x 95 mm |
| Außendurchmesser | Ø 170 mm |
| Breite | Ø 170 mm |
| Tiefe | 95 mm |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 130 |