



## EDL-224ABC

Best.-Nr.: 0160100

### PRODUKTINFOS

#### ELA-A/B-Deckenlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung. Für Anlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung. Kosteneffiziente Reduzierung der benötigten Deckenausschnitte.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 unabhängige Lautsprechersysteme
- Breitbandlautsprecher mit sehr hohem Wirkungsgrad und hoher Maximallautstärke
- Metallgehäuse
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

### TECHNISCHE DATEN

#### EDL-224ABC

Übertragungstechnik

100 V

**EDL-224ABC**

Frequenzbereich	75-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	2x6/2x3/2x1,5 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 230 mm
Einbautiefe	110 mm
Abmessungen	Ø 252 mm x 115 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Tiefe	115 mm
Farbe	Weiß
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,84 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2 x 100
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,28 x 0,135 x 0,28 m
Bruttogewicht	2,02 kg
Nettogewicht	1,84 kg