



EDL-165C/WS

Best.-Nr.: 0160090

PRODUKTINFOS

ELA-Deckenlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung.

- 100-V-Übertragungstechnik
- Lautsprecher (13 cm) mit hohem Schalldruck und sehr gutem Übertragungsbereich
- Metallgehäuse
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3
- Anschluss über 4-polige Keramikklebme

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

EDL-165C/WS

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	80-19000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	6/3/1,5 W
Kennschalldruck	93 dB (1 W/1 m)
	78 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	101 dB (1 m)
	86 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)
	180° (1 kHz)
	155° (2 kHz)
	76° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)
	180° (1 kHz)
	155° (2 kHz)
	76° (4 kHz)
Einbauöffnung	Ø 150 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	Ø 170 mm x 95 mm
Außendurchmesser	Ø 170 mm
Breite	Ø 170 mm
Höhe	Ø 170 mm
Tiefe	95 mm
Farbe	Weiß
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,1 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	130
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,195 x 0,1 x 0,195 m
Bruttogewicht	1,26 kg
Nettogewicht	1,16 kg

EDL-165C/WS

EAN-Code	4007754233346
Nettogewicht	1,16 kg