



20W

## RBT-56

Best.-Nr.: 0013210

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Bändchen-Hochtöner, 10 W, 4 $\Omega$

- Hochtön-Magnetostat mit kleinen Abmessungen
- Neodym-Magnetsystem
- Brillante, feinzeichnende Hochtönwiedergabe
- Runde Folienmembran aus Kapton und Aluminium
- Ab 5000 Hz einsetzbar
- Kunststofffrontplatte mit Schalldiffusor

### TECHNISCHE DATEN

#### RBT-56

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Impedanz (Z)                          | 4 $\Omega$    |
| Frequenzbereich                       | 5000-40000 Hz |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) | 5000 Hz       |
| Nennbelastbarkeit (RMS)               | 10 W          |
| Musikbelastbarkeit (MAX)              | 20 W          |

**RBT-56**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Kennschalldruck               | 90 dB/W/m               |
| Gleichstromwiderst. ( $R_e$ ) | 3,5 $\Omega$            |
| Einbauöffnung                 | Ø 40 mm                 |
| Einbautiefe                   | 10 mm                   |
| Lochkreisdurchmesser          | Ø 48 mm                 |
| Abmessungen                   | 56,5 mm                 |
| Außendurchmesser              | Ø 56,5 mm               |
| Breite                        | Ø 56,5 mm               |
| Tiefe                         | 10 mm                   |
| Farbe                         | Schwarz                 |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                 |
| Gewicht                       | 0,035 kg                |
| Verpackungseinheit            | 1                       |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,065 x 0,015 x 0,075 m |
| Bruttogewicht                 | 0,045 kg                |
| Nettogewicht                  | 0,035 kg                |