



SP-167C

Best.-Nr.: 0102790

PRODUKTIINFOS

Car-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 4 Ω

- 16-cm-Tiefmitteltöner (6½")
- Beschichtete Membran
- Auch für die Kickbassergänzung im Free-Air-Einsatz
- Ausgestellte untere Polplatte für große Langhubigkeit

TECHNISCHE DATEN

SP-167C

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	f3-5500 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	49 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	3000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	91 dB/W/m

SP-167C

Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,84 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	12 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,89
Elektrische Güte (Q_{es})	0,45
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,39
Äquivalentvolumen (V_{as})	22 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,60 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,2 mH
Schwingspulendurchm.	25 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 4 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	137 cm ²
Magnetgewicht	570 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 148 mm
Einbautiefe	80 mm
Abmessungen	Ø 170 mm x 77 mm
Außendurchmesser	Ø 170 mm
Breite	Ø 170 mm
Tiefe	77 mm
Farbe	Schwarz/Lila
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,22 kg
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,085 x 0,185 m
Bruttogewicht	1,33 kg
Nettogewicht	1,22 kg