

SPE-252HQ

Best.-Nr.: 0105800

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 50 W, 8 Ω

- 2-Wege-Ausführung mit Doppel-Tieftöner und Kalottenhochtöner
- 2 x 13-cm-Tieftöner (5") und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Metallschutzgitter
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Ideal z. B. als Centerlautsprecher
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

TECHNISCHE DATEN

SPE-252HQ	
Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	65 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m

SPE-252HQ

Einbauöffnung	365 x 157 mm
Einbautiefe	72 mm
Abmessungen	391 x 183 x 75 mm
Breite	391 mm
Höhe	183 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß/Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,6 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2 x 130
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,225 x 0,12 x 0,435 m
Bruttogewicht	3,05 kg
Nettogewicht	2,62 kg