



## SPE-62HQ

Best.-Nr.: 10.5760

Preis auf Anfrage

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 35 W, 8 Ω

- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner
- 16-cm-Tieftöner (6½") mit Waveguide und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Tweeter schwenkbar per Kugelgelenk
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststoffrand
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

### TECHNISCHE DATEN

#### SPE-62HQ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Impedanz (Z)          | 8 Ω         |
| Frequenzbereich       | 50-20000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 60 Hz       |

**SPE-62HQ**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nennbelastbarkeit (RMS)  | 35 W             |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 70 W             |
| Kenschalldruck           | 89 dB/W/m        |
| Einbauöffnung            | Ø 210 mm         |
| Einbautiefe              | 95 mm            |
| Abmessungen              | Ø 250 mm x 98 mm |
| Außendurchmesser         | Ø 250 mm         |
| Breite                   | Ø 250 mm         |
| Tiefe                    | 98 mm            |
| Zul. Einsatztemperatur   | 0-40 °C          |
| Gewicht                  | 1,54 kg          |
| Verpackungseinheit       | 1                |
| Lautsprechertyp          | 165              |