



EUL-30/WS

Best.-Nr.: 0161160

PRODUKTINFOS

ELA-Universal-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Ausführung
- EUL-80... mit 25-mm-Kalottenhochtöner, EUL-60... und EUL-30... mit 11-mm-Kalottenhochtöner
- Sehr hohe Klangqualität
- 6-stufiger Leistungsumschalter
- Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar

TECHNISCHE DATEN

EUL-30/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	15/7,5/4/2/1 W
Frequenzbereich	80-20000 Hz

EUL-30/WS

Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	98 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	schwenkbarer Montagebügel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	130 x 192 x 115 mm
Breite	130 mm
Höhe	192 mm
Tiefe	115 mm
Gewicht	3,3 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Sonstiges	Paar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,16 x 0,26 x 0,3 m
Bruttogewicht	3,625 kg
Nettogewicht	3,307 kg