



## EUL-60/WS

Best.-Nr.: 0161180

### PRODUKTINFOS

#### ELA-Universal-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Ausführung
- EUL-80... mit 25-mm-Kalottenhochtöner, EUL-60... und EUL-30... mit 11-mm-Kalottenhochtöner
- Sehr hohe Klangqualität
- 6-stufiger Leistungsumschalter
- Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar

### TECHNISCHE DATEN

#### EUL-60/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	15/7,5/4/2/1 W
Frequenzbereich	60-20000 Hz

**EUL-60/WS**

System	Bassreflex
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	100 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	schwenkbarer Montagebügel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	215 x 290 x 172 mm
Breite	215 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	172 mm
Gewicht	3,4 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Sonstiges	Paar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,26 x 0,36 x 0,43 m
Bruttogewicht	7,98 kg
Nettogewicht	7,26 kg