



EUL-80/SW

Best.-Nr.: 0161190

PRODUKTINFOS

ELA-Universal-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Ausführung
- EUL-80... mit 25-mm-Kalottenhochtöner, EUL-60... und EUL-30... mit 11-mm-Kalottenhochtöner
- Sehr hohe Klangqualität
- 6-stufiger Leistungsumschalter
- Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar

TECHNISCHE DATEN

EUL-80/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/4/2 W
Frequenzbereich	40-20000 Hz

EUL-80/SW

System	Bassreflex
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	103 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	schwenkbarer Montagebügel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	270 x 370 x 220 mm
Breite	270 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	220 mm
Gewicht	5,4 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,34 x 0,44 x 0,55 m
Bruttogewicht	14,66 kg
Nettogewicht	12,72 kg