



## WALL-05T/WS

Best.-Nr.: 0163590

### PRODUKTINFOS

#### 2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhohtöner (½")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## TECHNISCHE DATEN

### WALL-05T/WS

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Aktiv/passiv                  | passiv                           |
| Übertragungstechnik           | 100 V oder niederohmig           |
| Belastbarkeit, gesamt         | 80 W                             |
| Nennbelastbarkeit             | 16/8/4/2 W (100 V)<br>40 W (8 Ω) |
| Impedanz                      | 8 Ω                              |
| Frequenzbereich               | 80-20000 Hz                      |
| System                        | 2-Wege                           |
| Tieftöner                     | Tiefmitteltöner 13 cm (5")       |
| Hochtöner                     | Kalottenhochtöner 12 mm (½")     |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2                                |
| Lautsprechergröße             | 13 cm (5")                       |
| Kennschalldruck               | 89 dB/W/m                        |
| Max. Nennschalldruck          | 104 dB                           |
| Abstrahlwinkel                | H110°/V90°                       |
| Abstrahlwinkel horizontal     | 110°                             |
| Abstrahlwinkel vertikal       | 90°                              |
| Gehäusematerial               | Kunststoff                       |
| Farbe                         | Weiß                             |
| Montagevorrichtung            | Montagebügel                     |
| Schutzart                     | IP65                             |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                          |
| Abmessungen                   | 163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)   |
| Breite                        | 163 mm                           |
| Höhe                          | 252 mm                           |
| Tiefe                         | 203 mm                           |
| Gewicht                       | 2,6 kg                           |
| Eingänge                      | LS-Klemmterminal                 |
| Sonstiges                     | schwenk- und neigbar             |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,2 x 0,28 x 0,425 m             |
| Bruttogewicht                 | 5,73 kg                          |
| Nettogewicht                  | 5,24 kg                          |

### WALL-05T/WS

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN-Code     | 4007754261264 |
| Nettogewicht | 5,24 kg       |

