



WALL-05DT

Best.-Nr.: 0132390

PRODUKTINFOS

Der Wandlautsprecher WALL-05DT lässt keinen Wunsch offen. Es ist nicht nur ein DSP-Modul, sondern auch ein 2-Kanal-Dante®-Modul integriert. Dieser Dante®-Lautsprecher ist vor allem für kommerzielle Anwendungen im professionellen Bereich geeignet. Anwendung findet er, wenn mehrere Audiokanäle über lange Distanzen und zu verschiedenen Orten oder Bereichen übertragen werden müssen. Einsatzgebiete sind Schulen, Bürogebäude, Fitnessstudios, Shops und Restaurants.

Im Gegensatz zur analogen Übertragung bietet die digitale Übertragung gleich mehrere Vorteile. Das Signal ist auch bei größeren Entfernungen vergleichsweise störunanfällig und die Ansprüche an die Qualität des Kabels sind geringer als bei analogen Audioübertragungen. Im Vergleich zu anderen Audio-über-Ethernet-Anwendungen wie CobraNet oder EtherSound bietet Dante® integrierten Gigabit-Support, mehr Kanäle, geringere Latenz und automatische Konfiguration.

Die Stromversorgung des WALL-05DT erfolgt über PoE (Power over Ethernet) oder durch ein optional erhältlich 12-V-Netzteil. Des Weiteren lässt sich das integrierte DSP-Modul über eine App steuern, die die wichtigsten Funktionen liefert, wie einen Master-Volume-Regler und Regler für Höhen, Mitten und Tiefen.

Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

- DSP-gesteuerter 20-W-Verstärker
- 2-Wege-System
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 13-mm-Hochtöner (½")

- Funktionssteuerung über App
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet) oder optional erhältliches 12-V-Netzteil

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows* 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten Sie:

32-Bit-Anwendungen, einschließlich der aktuellen Version des DSP-Controllers, werden unter der MacOS-Version 10.15 (Catalina) nicht unterstützt. Die Controller-Software wird derzeit für 64-Bit-MacOS Catalina optimiert. Nutzer früherer MacOS-Versionen sowie Windows-Anwender sind von dieser Umstellung nicht betroffen.

Weitere Informationen bezüglich des Übergangs zur 64-Bit-Technologie finden Sie in der Ankündigung von Apple.

TECHNISCHE DATEN

WALL-05DT

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante®
Nennleistung	20 W
Frequenzbereich	62-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
Hochtöner	13-mm-Hochtöner (½")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	102 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel, schwenk- und neigbar
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

WALL-05DT

Stromversorgung	PoE oder 12-V-Netzteil (nicht mitgeliefert)
Abmessungen	163 x 252 x 165 mm
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	165 mm
Gewicht	1,95 kg
Eingänge	1 x RJ45 (Dante® -In)
Ausgänge	1 x RJ45 (Durchschleifausgang)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,195 x 0,275 x 0,24 m
Bruttogewicht	2,55 kg
Nettogewicht	2,27 kg