



## WALL-05DTM/WS



Best.-Nr.: 1000788

### PRODUKTINFOS

Der Wandlautsprecher WALL-05DTM/WS verfügt über ein integriertes 1-Kanal-Dante®-Modul. Dieser Dante®-Lautsprecher ist vor allem für kommerzielle Anwendungen im professionellen Bereich geeignet. Anwendung findet er, wenn mehrere Audiokanäle über lange Distanzen und zu verschiedenen Orten oder Bereichen übertragen werden müssen. Einsatzgebiete sind Schulen, Bürogebäude, Fitnessstudios, Shops und Restaurants.

Im Gegensatz zur analogen Übertragung bietet die digitale Übertragung gleich mehrere Vorteile. Das Signal ist auch bei größeren Entfernungen vergleichsweise störunanfällig und die Ansprüche an die Qualität des Kabels sind geringer als bei analogen Audioübertragungen.

Im Vergleich zu anderen Audio-über-Ethernet-Anwendungen wie CobraNet oder EtherSound bietet Dante® integrierten Gigabit-Support, mehr Kanäle, geringere Latenz und automatische Konfiguration.

Die Stromversorgung des WALL-05DTM/WS erfolgt über PoE+ (Power over Ethernet) oder optional über ein Netzteil (19 V/2,5 A).

#### Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

- 2-Wege-System
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 13-mm-Hochtöner (½")
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel
- Stromversorgung über PoE+ (Power over Ethernet) oder optional über ein Netzteil (19 V/2,5 A)

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10/11 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

### WALL-05DTM/WS

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante®
Ausgangsleistung, gesamt	40 W
Nennleistung	30 W
Frequenzbereich	62-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
Hochtöner	13-mm-Hochtöner (½")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Abstrahlwinkel	H110°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	110°

**WALL-05DTM/WS**

Abstrahlwinkel vertikal	90°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel, schwenk- und neigbar
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE+ oder Netzteil 19 V/2,5 A (nicht mitgeliefert)
Abmessungen	163 x 252 x 165 mm
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	165 mm
Gewicht	2,12 kg
Eingänge	1 x RJ45 (Dante®-In)
Ausgänge	1 x RJ45 (Durchschleifausgang)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,31 x 0,275 x 0,225 m
Bruttogewicht	2,72 kg
Nettogewicht	2,44 kg

**WALL-05DTM/WS**

EAN-Code	4007754416183
Nettogewicht	2,44 kg