



MKS-88/SW

Best.-Nr.: 13.1150

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

2-Wege-Lautsprecherboxen-Paar, 85 W, 8 Ω

- Kalottenhohtöner
- Sehr hohe Klangqualität
- Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar

TECHNISCHE DATEN

MKS-88/SW

Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	125 W
Nennbelastbarkeit	85 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	40-20000 Hz

MKS-88/SW

System	2-Wege
Tieftöner	Tieftöner
Hochtöner	Kalottenhochtöner
Anzahl der Lautsprecher	2
Kenschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	107 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Montagevorrichtung	2 x M6-Gewinde
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	270 x 370 x 220 mm
Breite	270 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	220 mm
Gewicht	5,4 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss