



## MKS-88/SW

Best.-Nr.: 0131150

### PRODUKTINFOS

#### 2-Wege-Lautsprecherboxen-Paar, 85 W, 8 Ω

- Kalottenhochtöner
- Sehr hohe Klangqualität
- Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar

### TECHNISCHE DATEN

#### MKS-88/SW

Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	125 W
Nennbelastbarkeit	85 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	40-20000 Hz
System	2-Wege

**MKS-88/SW**

Tieftöner	Tieftöner
Hochtöner	Kalottenhochtöner
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	107 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Montagevorrichtung	2 x M6-Gewinde
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	270 x 370 x 220 mm
Breite	270 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	220 mm
Gewicht	5,4 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,34 x 0,44 x 0,55 m
Bruttogewicht	13,82 kg
Nettogewicht	11,8 kg