



MOVE-12PMK2

Best.-Nr.: 1000227

PRODUKTINFOS

Profi-PA-Lautsprecherbox, 350 W, 8 Ω

- Kompaktes Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkensperrholz
- 30-cm-Bass (12", FaitalPro 12PR300)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) um 90° drehbar
- Umschaltbar zwischen Passiv- und Bi-Amp-Aktiv-Betrieb
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Tragegriff „Catch & Carry“
- M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

TECHNISCHE DATEN

MOVE-12PMK2

Aktiv/passiv

passiv

MOVE-12PMK2

| | |
|-------------------------------|---|
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Belastbarkeit, gesamt | 700 W |
| Nennbelastbarkeit | 350 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 45-20000 Hz |
| System | 2-Wege-Bassreflex |
| Tieftöner | 30 cm (12", FaitalPro 12PR300) |
| Hochtöner | dyn. 25-mm- Hochmitteltöner (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 30 cm (12") |
| Kennschalldruck | 98 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 124 dB |
| Abstrahlwinkel | H80°/V40°, Horn um 90° drehbar |
| Abstrahlwinkel horizontal | 80° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 40° |
| Gehäusematerial | Birkensperrholz |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | M8-Gewindeeinsätze |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 350 x 620 x 385 mm |
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 620 mm |
| Tiefe | 385 mm |
| Gewicht | 16,4 kg |
| Eingänge | 1 x NEUTRIK-SPEAKON |
| Ausgänge | 1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out |
| Zubehör | MOVE-12/BAG |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,4 x 0,65 x 0,37 m |
| Bruttogewicht | 18,4 kg |
| Nettogewicht | 16,39 kg |