



PAB-12WP/SW

Best.-Nr.: 0253740

PRODUKTIINFOS

Wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation.

Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z. B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-PA-Lautsprecherbox, 200 W, 8 Ω

- Hochleistungs-2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 30-cm-PA-Tieftöner (12") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsystem (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- SPEAKER-In und Parallel-Out
- Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- Je 4 x M10-Gewindeinsätze oben und unten zur Aufhängung
- Stativhülse
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Production Partner 04/2012

„Mit der PAB-12WP/SW hat IMG Stage Line eine nach IP45 wetterfeste 12/2 Box im Angebot, die trotz ihres günstigen Preises einiges zu bieten hat. Messtechnisch gibt die Box ebenso wie im Höreindruck ein gutes Bild ab. Insgesamt gibt es für die PAB-12WP/SW und die PAB-120WP/SW eine volle Kaufempfehlung, vor allem dann, wenn man eine solide 12/2-Box haben möchte, die auch unter verschärften Randbedingungen noch klaglos weiter ihre Arbeit verrichtet.“ Testautor Anselm Goertz

Tools4music 02/2012

„[...] eine unbedingte Überlegung stellt die PAB-12WP/SW für Anwender und Dienstleister dar, die beruflich auf Veranstaltungen vielfach draußen unterwegs sind oder Outdoor-Dauieranwendungen zu betreuen haben open-Air im Rheinland ... unterschiedlich starker Dauerregen ... Wasser satt und durchaus von allen Seiten, was die PAB-12WP/SW im Laufe von sechs Stunden nicht einen Augenblick aus der Ruhe brachte. Außen klatschnass, innen knochentrocken.“

- + klingt ansprechend - bei beachtlichen Leistungsreserven
- + wirklich wasserdicht
- + praxisgerechtes Handling
- + gute Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN

PAB-12WP/SW

Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	400 W
Nennbelastbarkeit	200 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	42-20000 Hz
System	2-Wege-Bassreflex
Tieftöner	30-cm-PA-Tieftöner (12")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	121 dB
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M10-Gewindeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	IP45
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C

PAB-12WP/SW

Abmessungen	370 x 655 x 410 mm
Breite	370 mm
Höhe	655 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	20,32 kg
Eingänge	1 x SPEAKER
Ausgänge	1 x SPEAKER, par. out
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,47 x 0,73 x 0,43 m
Bruttogewicht	25,36 kg
Nettogewicht	20,32 kg