



WALL-05/SW

Best.-Nr.: 0130100

PRODUKTINFOS

2-Wege-Lautsprecherboxen-Paar, 40 W, 8 Ω

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhohtöner (½")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

TECHNISCHE DATEN

WALL-05/SW

Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	80 W
Nennbelastbarkeit	40 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz
System	2-Wege

WALL-05/SW

Tieftöner	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
Hochtöner	Kalottenhochtöner 12 mm (½")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	5"
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	203 mm
Gewicht	2,2 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss
Sonstiges	schwenk- und neigbar