



ETS-422TW/WS

Best.-Nr.: 0163120

PRODUKTINFOS

Wetterfeste ELA-Tonsäule

mit Top-Klangqualität

- Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- Aluminium-Frontgitter
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter
- Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ETS-422TW/WS

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Belastbarkeit, gesamt | 20 W |
| Nennbelastbarkeit | 20/10/5/2,5 W |
| Frequenzbereich | 130-20000 Hz |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 4+1 |
| Lautsprechergröße | 10 cm (4") |
| Kennschalldruck | 92 dB/W/m |
| Abstrahlwinkel | H140°/V50° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 140° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 50° |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Wandhalter |
| Schutzart | IP66 |
| Zul. Einsatztemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Abmessungen | 124 x 610 x 108 mm |
| Breite | 124 mm |
| Höhe | 610 mm |
| Tiefe | 108 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,165 x 0,2 x 0,72 m |
| Bruttogewicht | 4,84 kg |
| Nettogewicht | 4,17 kg |

ETS-422TW/WS

| | |
|--------------|---------------|
| EAN-Code | 4007754232646 |
| Nettogewicht | 4,17 kg |