



ETS-360TW/WS



Best.-Nr.: 0162270

PRODUKTINFOS

Die nächste Generation der MONACOR-Tonsäulen:

Alle Vorteile der Tonsäule (Form, Richtcharakteristik und Montage) werden jetzt mit einer hervorragenden Klangqualität und ausgesprochen hohen Pegelfestigkeit kombiniert. Mit den 2½-Wege- (ETS-360TW/WS) oder 3-Wege-ETS (ETS-340TW/WS) im Holzgehäuse mit weißer Dekor-Oberfläche in Holzstruktur-Anmutung sind auch vielfältigste Anforderungen an diese Lautsprechersysteme wie gleichzeitig hohe Sprachverständlichkeit und musikoptimierte Breitbandigkeit keine Widersprüche mehr.

High-End-Tonsäule

(indoor), 100 Volt

Tonsäule im kompakten Holzgehäuse, hochwertig mit Folien im Holzdekor beschichtet, 2½-Wege-Technik mit Hochtöner (25-mm-Gewebedome), deutlich erweiterter Frequenzumfang gegenüber herkömmlichen Breitband-Tonsäulen. Die ETS-360TW/WS besticht mit einem enorm dynamischen und vollständigen Klangbild, das mit Sprachwiedergabe überzeugt und mit einem tollen Musik-Sound auch bei höheren Lautstärken überrascht.

- 2 Tieftöner, 4 Tiefmitteltöner, 1 Hochtöner
- Klemmterminal mit drei Leistungsanzapfungen
- 2 x M8-Gewindebuchsen

- Montagewinkel im Lieferumfang
- Metall-Frontgitter

PROSOUND 01/2008

„Fügen sich willig in praktisch jede Architektur ein. Diese Boxen können 20 Jahre irgendwo arbeiten, ohne dass jemand sie bemerkt.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ETS-360TW/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	60/30/15 W
Frequenzbereich	90-19000 Hz
Tieftöner	2
Mitteltöner	4
Hochtöner	1
Anzahl eingebauter LS-Chassis	6+1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H140°/V40°
Abstrahlwinkel horizontal	140°
Abstrahlwinkel vertikal	40°
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagewinkel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	135 x 825 x 110 mm
Breite	135 mm

ETS-360TW/WS

Höhe	825 mm
Tiefe	110 mm
Gewicht	7,3 kg
Eingänge	Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,21 x 0,18 x 0,93 m
Bruttogewicht	8,32 kg
Nettogewicht	7,68 kg

ETS-360TW/WS

EAN-Code	4007754198119
Nettogewicht	7,68 kg