



ETS-530TW/WS

Best.-Nr.: 0162660

PRODUKTINFOS

ELA-Tonsäule

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- 6-stufiger Leistungsumschalter mit 8-Ω-Umschaltung
- 2 x 6-mm-Gewindebuchse
- Kunststoffgehäuse und Metallschutzgitter in Schwarz (SW) oder Weiß (WS)
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Anschluss über Lautsprecher-Klemmterminal

TECHNISCHE DATEN

ETS-530TW/WS

| | |
|-----------------------|--------|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Belastbarkeit, gesamt | 60 W |

ETS-530TW/WS

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nennbelastbarkeit | 30/15/7,5/4/2 W (100 V) 30 W (8 Ω) |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 85-20000 Hz |
| System | 2-Wege |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 4+1 |
| Kennschalldruck | 89 dB/W/m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagewinkel |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 128 x 620 x 140 mm |
| Breite | 128 mm |
| Höhe | 620 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,18 x 0,18 x 0,73 m |
| Bruttogewicht | 4,94 kg |
| Nettogewicht | 4,56 kg |