



ETS-630DT

Best.-Nr.: 16.3490

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Aktive ELA-Tonsäule

mit integriertem Dante®-Modul

- 30-W-Class-D-Verstärker
- 6 x 7,6-cm-Breitbandlautsprecher (3")
- Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- PoE (Power over Ethernet)
- 2 x M12-Gewindebuchse
- Metallgehäuse und Metallschutzgitter in Weiß
- Montagewinkel im Lieferumfang

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows* 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

TECHNISCHE DATEN

ETS-630DT

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Aktiv/passiv | aktiv |
| Übertragungstechnik | Dante® |
| Nennleistung | 30 W |
| Frequenzbereich | 120-18000 Hz |
| Eingangssignal | Dante® |
| System | Breitband |
| Breitbänder | 6 x 7,6 cm |
| Anzahl der Lautsprecher | 6 |
| Lautsprechergröße | 7,6 cm (3") |
| Kennschalldruck | 95 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 110 dB |
| Abstrahlwinkel horizontal | 120° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 40° |
| Gehäusematerial | Metall |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagewinkel |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | PoE |
| Abmessungen | 95 x 610 x 120 mm |
| Breite | 95 mm |
| Höhe | 610 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Gewicht | 5,57 kg |
| Eingänge | RJ45 |