



EDL-220/WS

Best.-Nr.: 0161950

PRODUKTINFOS

Wetterfester ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 Lautsprecher mit Polypropylen-Membran für beidseitige Abstrahlung
- Unempfindlich gegen Spritzwasser durch Kunststoffgehäuse mit Gummidichtungen
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Schwenkbarer Montagebügel und Schrauben aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

EDL-220/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	20/10/5 W
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Kennschalldruck	94 dB/W/m

EDL-220/WS

Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Abmessungen	Ø 180 mm x 251 mm
Breite	Ø 180 mm
Tiefe	251 mm
Gewicht	2,76 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,24 x 0,305 x 0,275 m
Bruttogewicht	3,18 kg
Nettogewicht	2,76 kg