



## DA-P20-130/T

Best.-Nr.: 0163880

### PRODUKTINFOS

#### Wetterfester ELA-Soundprojektor

für Wandmontage und mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 100-V-Transformator mit Abgriffen am Kabel 20/10/5/2,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikschaubklemme und Thermosicherung in Kabelabzweigkasten (Kabellänge 1 m)
- ABS-Kunststoffgehäuse mit Frontschutzgitter
- Stabiler Aluminium-Montagebügel

### TECHNISCHE DATEN

#### DA-P20-130/T

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Aktiv/passiv          | passiv |
| Übertragungstechnik   | 100 V  |
| Belastbarkeit, gesamt | 20 W   |

**DA-P20-130/T**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nennbelastbarkeit             | 20/10/5/2,5 W          |
| Frequenzbereich               | 150-20000 Hz           |
| Tieftöner                     | 13 cm                  |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1                      |
| Lautsprechergröße             | 13 cm (5")             |
| Kennschalldruck               | 90 dB/W/m              |
| Max. Nennschalldruck          | 104 dB                 |
| Abstrahlwinkel                | 110°                   |
| Abstrahlwinkel horizontal     | 110°                   |
| Abstrahlwinkel vertikal       | 110°                   |
| Gehäusematerial               | ABS-Kunststoff         |
| Farbe                         | Weiß                   |
| Montagevorrichtung            | Bügel                  |
| Schutzart                     | IP66                   |
| Zul. Einsatztemperatur        | -20 °C bis +90 °C      |
| Abmessungen                   | Ø 145 mm x 222 mm      |
| Breite                        | Ø 145 mm               |
| Höhe                          | Ø 145 mm               |
| Tiefe                         | 222 mm                 |
| Gewicht                       | 1,367 kg               |
| Eingänge                      | Keramikschraubklemme   |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,175 x 0,295 x 0,18 m |
| Bruttogewicht                 | 1,625 kg               |
| Nettogewicht                  | 1,367 kg               |