



## EDL-310L

Best.-Nr.: 16.2490

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### Spezial-Lautsprecher,

die völlig neue Möglichkeiten der unsichtbaren Beschallung eröffnen: Sie nutzen als Deckenaufgelagelautsprecher effektiv eine Offene-Schallwand-Technik für die Deckenbeschallung.

#### ELA-Deckenaufgelagelautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik mit 3 Leistungsanzapfungen bis zu 10 W
- High-Quality-Breitbandlautsprecher (20 cm) mit außergewöhnlich guter Linearität, erweiterter Basswiedergabe und hohem Wirkungsgrad
- Für alle abgehängten Decken und zur freien Aufhängung
- Einfachste Installation durch direkte Auflage auf oder durch die Aufhängung über der Decke (zur Vermeidung von Klappergeräuschen bei Leichtbau-Decken)
- Bei allen schalloffenen Decken sehr gutes Klangbild mit hervorragender Schallverteilung im Raum
- Bei den meisten schalldichteren Decken lassen sich typische Hochtonbedämpfungen durch einfache Hochtonregelungen am Verstärker weitgehend korrigieren und es lassen sich Hintergrundbeschallungen auch hier ohne jeden Ausschnitt und ohne sichtbare Lautsprecher realisieren
- Abmessungen 300 mm x 300 mm, erforderliche lichte Höhe oberhalb der Decke bei direkter Auflage: >10 cm, bei Aufhängung oberhalb der Decke: >25 cm

- Ausstattung der Schallwand mit 3 Moosgummi-Pads zur Auflage bzw. 3 Vorbohrungen für die Aufhängung

## **TECHNISCHE DATEN**

### **EDL-310L**

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Einbauöffnung	entfällt, da der Lautsprecher auf Deckenplatten aufgelegt wird
Abmessungen	300 x 300 x 95 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	95 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,535 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er