



EDL-412/WS

Best.-Nr.: 0161860

PRODUKTINFOS

Wetterfester ELA-Kugellautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- 480-cm-Anschlusskabel mit Baldachin beiliegend

TECHNISCHE DATEN

EDL-412/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	160-20000 Hz
Breitbänder	130 mm (5")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1

EDL-412/WS

Kennschalldruck	92 dB/W/m
Gehäusematerial	ABS, UL94V0
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Kabel mit Baldachin
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Abmessungen	Ø 184 mm
Breite	Ø 184 mm
Gewicht	1,7 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,22 x 0,23 m
Bruttogewicht	2,05 kg
Nettogewicht	1,72 kg