



## EDL-420/WS

Best.-Nr.: 0161880

### PRODUKTINFOS

#### Wetterfester ELA-Kugellautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- 480-cm-Anschlusskabel mit Baldachin beiliegend

### TECHNISCHE DATEN

#### EDL-420/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	20 W
Nennbelastbarkeit	20/10/5 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Breitbänder	160 mm (6")

**EDL-420/WS**

Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	15 cm (6")
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Abstrahlwinkel	100°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Gehäusematerial	ABS, UL94VO
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Kabel mit Baldachin
Schutzart	IP44
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Abmessungen	Ø 265 mm
Breite	Ø 265 mm
Höhe	Ø 265 mm
Tiefe	265 mm
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,305 x 0,28 x 0,38 m
Bruttogewicht	2,84 kg
Nettogewicht	2,34 kg

**EDL-420/WS**

EAN-Code	4007754189148
Nettogewicht	2,34 kg