



ESP-315/SW

Best.-Nr.: 0162860

PRODUKTINFOS

2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild
- 2-Wege-System mit 10 x 15-cm-Tiefmitteltöner und 13-mm-Dome-Tweeter
- Leistungsabgriffe 15/10/5/2,5 W
- Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung
- Horizontal und vertikal montierbar
- Individuell ausrichtbare Abstrahlrichtung
- Erhältlich in schwarzem (SW) oder weißem (WS) Kunststoff mit entsprechend lackiertem Metall-Gitter
- Inklusive Wandhalterungen

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ESP-315/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	15/10/5/2,5 W (100 V) 15 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	75-20000 Hz
System	2-Wege
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 x 15 cm (4" x 6")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H140°/V100°
Abstrahlwinkel horizontal	140°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 133 mm x 280 mm
Breite	Ø 133 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	Ø 133 mm
Gewicht	2,1 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,15 x 0,305 m
Bruttogewicht	2,36 kg
Nettogewicht	2,2 kg

ESP-315/SW

EAN-Code	4007754222203
Nettogewicht	2,2 kg