



ESP-72/WS

Best.-Nr.: 0162130

PRODUKTINFOS

ELA-Wandlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
 - 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit hochwertigem Klangbild
 - 5-stufiger Drehschalter für 20/10/5/2,5 W/Aus
 - Drehschalterknopf austauschbar gegen Abdeckung, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Leistungsanpassung
 - Pflichtempfangsrelais
 - Weißes Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
 - Einfache Wandmontage über Trägerplatte
 - Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3
-
- ELA-Wandlautsprecher

TECHNISCHE DATEN

ESP-72/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	20/10/5/2,5 W
Frequenzbereich	85-20000 Hz
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Trägerplatte
Ballwurfsicher	ja
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	300 x 200 x 90 mm
Breite	300 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	2,8 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,23 x 0,32 m
Bruttogewicht	3,02 kg
Nettogewicht	2,82 kg