



100V

ESP-72/WS

Best.-Nr.: 0162130

PRODUKTINFOS

ELA-Wandlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit hochwertigem Klangbild
- 5-stufiger Drehschalter für 20/10/5/2,5 W/Aus
- Drehschalterknopf austauschbar gegen Abdeckung, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Leistungsanpassung
- Pflichtempfangsrelais
- Weißes Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage über Trägerplatte
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3
- ELA-Wandlautsprecher

TECHNISCHE DATEN



ESP-72/WS

Aktiv/passiv passiv Übertragungstechnik 100 V

Nennbelastbarkeit 20/10/5/2,5 W Frequenzbereich 85-20000 Hz

Gehäusematerial Holz Farbe Weiß

Montagevorrichtung Trägerplatte

Ballwurfsicher ja

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 300 x 200 x 90 mm

Breite 300 mm
Höhe 200 mm
Tiefe 90 mm
Gewicht 2,8 kg

Verpackungsmaße (B x H x L) $0,11 \times 0,23 \times 0,32 \text{ m}$

Bruttogewicht 3,02 kg
Nettogewicht 2,82 kg