



ESP-1000AB

Best.-Nr.: 0163670



PRODUKTINFOS

ELA-A/B-Wandlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 x 10-cm-Breitbandlautsprecher
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Leistungsabgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschraubterminals innerhalb des Gehäuses
- Hinten offenes Kunststoffgehäuse mit Metallfrontschutzgitter
- Aluminium-Befestigungsbügel, Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

ESP-1000AB

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	2 x 6/3/1,5 W
Frequenzbereich	80-20000 Hz

ESP-1000AB

Breitbänder	2 x 10 cm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	100 dB
Abstrahlwinkel	160°
Abstrahlwinkel horizontal	160°
Abstrahlwinkel vertikal	160°
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Bügel
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 220 mm x 100 mm
Breite	Ø 220 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	1,98 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,235 x 0,125 x 0,235 m
Bruttogewicht	2,126 kg
Nettogewicht	1,986 kg