



DA-P20-130/T

Best.-Nr.: 0163880

PRODUKTINFOS

Wetterfester ELA-Soundprojektor

für Wandmontage und mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 100-V-Transformator mit Abgriffen am Kabel 20/10/5/2,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikschaubklemme und Thermosicherung in Kabelabzweigkasten (Kabellänge 1 m)
- ABS-Kunststoffgehäuse mit Frontschutzgitter
- Stabiler Aluminium-Montagebügel

TECHNISCHE DATEN

DA-P20-130/T

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	20/10/5/2,5 W

DA-P20-130/T

Frequenzbereich	150-20000 Hz
Breitbänder	13 cm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel	110°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	110°
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Bügel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Abmessungen	Ø 145 mm x 222 mm
Breite	Ø 145 mm
Tiefe	222 mm
Gewicht	1,367 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,295 x 0,18 m
Bruttogewicht	1,625 kg
Nettogewicht	1,367 kg