



ESP-62/WS

Best.-Nr.: 0163030

PRODUKTINGFOS

ELA-Wandlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Breitbandlautsprecher mit hoher Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Design-Kunststoffgehäuse (offene Rückwand) mit Metallschutzgitter
- Durch symmetrische Bauform horizontale und vertikale Montagemöglichkeit
- Montageschrauben und Schraubkopfabdeckungen werden mitgeliefert
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

TECHNISCHE DATEN

ESP-62/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Frequenzbereich	100-19000 Hz

ESP-62/WS

Lautsprechergröße	130 mm
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	101 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß, RAL9010
Ballwurfsicher	ja
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	240 x 330 x 85 mm
Breite	240 mm
Höhe	330 mm
Tiefe	85 mm
Gewicht	1,2 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,245 x 0,1 x 0,345 m
Bruttogewicht	1,532 kg
Nettogewicht	1,242 kg