



## SPE-8U

Best.-Nr.: 0105640

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage, 8 $\Omega$

- Hochwertiges 2-Wege-Koaxiallautsprechersystem mit sehr guten Klangeigenschaften
- 20-cm-Tieftöner (8") mit Glasfasermembran, 24-mm-Kalottenhochtöner (1") mit Titanmembran
- Kunststoff-Unterputzschale zum bündigen Einputzen in Wände oder Massivdecken
- Notwendiges Mauerloch ca. 242 x 242 x 100 mm
- Metallfrontgitter mit Kunststoffrahmen

### TECHNISCHE DATEN

#### SPE-8U

Impedanz (Z)	8 $\Omega$
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Resonanzfrequenz ( $f_s$ )	60 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W

**SPE-8U**

Kenschalldruck	89 dB/W/m
Einbauöffnung	242 x 242 mm
Einbautiefe	100 mm
Abmessungen	248 x 248 x 100 mm
Breite	248 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	100 mm
Farbe	Weiß
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,6 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,265 x 0,12 x 0,265 m
Bruttogewicht	1,78 kg
Nettogewicht	1,62 kg

**SPE-8U**

EAN-Code	4007754232721
Nettogewicht	1,62 kg