



ETS-432TW/WS

Best.-Nr.: 0163130

PRODUKTFINOS

Wetterfeste ELA-Tonsäule

mit Top-Klangqualität

- Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- Aluminium-Frontgitter
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter
- Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen

TECHNISCHE DATEN

ETS-432TW/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W

ETS-432TW/WS

Frequenzbereich	120-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	6+1
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Wandhalter
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	124 x 813 x 108 mm
Breite	124 mm
Höhe	813 mm
Tiefe	108 mm
Gewicht	5,5 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,165 x 0,185 x 0,92 m
Bruttogewicht	6,31 kg
Nettogewicht	5,49 kg