



# TS-C10-300/T

100V 월 ‰ IP66 📳









Best.-Nr.: 0163740

## **PRODUKTINFOS**

#### Wetterfeste ELA-Tonsäule

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 x 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 4 Leistungsabgriffe 10/6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklemmen mit Thermosicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Kunststoff-Wandhalter

### **TECHNISCHE DATEN**

#### TS-C10-300/T

Aktiv/passiv passiv Übertragungstechnik 100 V



#### TS-C10-300/T

Nennbelastbarkeit 10/6/3/1,5 W Frequenzbereich 200-18000 Hz Breitbänder  $2 \times 77 \text{ mm}$ 

Anzahl eingebauter LS-Chassis 2

Kennschalldruck 95 dB/W/m

Max. Nennschalldruck 104 dB

Abstrahlwinkel H149°/V66°

Abstrahlwinkel horizontal 149°
Abstrahlwinkel vertikal 66°

Gehäusematerial Aluminium

Farbe Weißaluminium, RAL 9006

Montagevorrichtung Wandhalter

Schutzart IP66

Zul. Einsatztemperatur  $-20 \, ^{\circ}\text{C}$  bis  $+90 \, ^{\circ}\text{C}$  Abmessungen  $100 \times 296 \times 92 \, \text{mm}$ 

Breite 100 mm
Höhe 296 mm
Tiefe 92 mm
Gewicht 1,6 kg

Verpackungsmaße (B x H x L)  $0,175 \times 0,19 \times 0,37 \text{ m}$ 

Bruttogewicht 2,06 kg
Nettogewicht 1,758 kg