



## TS-C20-500/T



Best.-Nr.: 0163730

### PRODUKTINFOS

#### Wetterfeste ELA-Tonsäule

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 4 x 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 4 Leistungsabgriffe 20/15/10/5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklemmen mit Thermosicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Kunststoff-Wandhalter

### TECHNISCHE DATEN

#### TS-C20-500/T

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V

**TS-C20-500/T**

Nennbelastbarkeit	20/15/10/5 W
Frequenzbereich	200-17000 Hz
Breitbänder	4 x 77 mm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	109 dB
Abstrahlwinkel	H149°/V38°
Abstrahlwinkel horizontal	149°
Abstrahlwinkel vertikal	38°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weißaluminium, RAL 9006
Montagevorrichtung	Wandhalter
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Abmessungen	100 x 510 x 92 mm
Breite	100 mm
Höhe	510 mm
Tiefe	92 mm
Gewicht	2,8 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,2 x 0,6 m
Bruttogewicht	3,3 kg
Nettogewicht	2,83 kg