



TS-C30-700/T



Best.-Nr.: 0163720

PRODUKTINFOS

Wetterfeste ELA-Tonsäule

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 6 x 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitsimprägnierung
- 3 Leistungsabgriffe 30/15/7,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklemmen mit Thermosicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Kunststoff-Wandhalter

TECHNISCHE DATEN

TS-C30-700/T

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V

TS-C30-700/T

Nennbelastbarkeit	30/15/7,5 W
Frequenzbereich	200-17000 Hz
Breitbänder	6 x 77 mm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	6
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	109 dB
Abstrahlwinkel	H160°/V26°
Abstrahlwinkel horizontal	160°
Abstrahlwinkel vertikal	26°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weißaluminium, RAL 9006
Montagevorrichtung	Wandhalter
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Abmessungen	100 x 700 x 92 mm
Breite	100 mm
Höhe	700 mm
Tiefe	92 mm
Gewicht	3,8 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,19 x 0,79 m
Bruttogewicht	4,39 kg
Nettogewicht	3,89 kg