



ESP-215/WS

Best.-Nr.: 19.9990

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox

im weißen Kunststoffgehäuse mit Aluminiumschutzgitter

- 100-V-Übertragungstechnik
- Strahlwassergeschützt
- Umschaltbar auf 8-Ω-Betrieb
- 5 Leistungsanzapfungen, 8-Ω-Anschluss und 100-V-Leistungsumschalter
- 2-Wege-System
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl

TECHNISCHE DATEN

ESP-215/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	60 W

ESP-215/WS

Nennbelastbarkeit	15/10/5/2,5/1,5 W (100 V) 30 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	100-20000 Hz
System	2-Wege
Anzahl der Lautsprecher	2
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	98 x 195 x 105 mm
Breite	98 mm
Höhe	195 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	0,85 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss