



ESP-230/WS

Best.-Nr.: 0190010

PRODUKTINFOS

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox

im weißen Kunststoffgehäuse mit Aluminiumschutzgitter

- 100-V-Übertragungstechnik
- Strahlwassergeschützt
- Umschaltbar auf 8-Ω-Betrieb
- 5 Leistungsanzapfungen, 8-Ω-Anschluss und 100-V-Leistungsumschalter
- 2-Wege-System
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl

TECHNISCHE DATEN

ESP-230/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	100 W

ESP-230/WS

Nennbelastbarkeit	30/20/10/5/2,5 W (100 V) 50 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz
System	2-Wege
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
Abmessungen	157 x 260 x 170 mm
Breite	157 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	170 mm
Gewicht	1,8 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,29 x 0,2 m
Bruttogewicht	2,276 kg
Nettogewicht	2 kg