



ESP-250/WS

Best.-Nr.: 0162780

PRODUKTINFOS

ELA-Lautsprecherbox

im wetterfesten, weißen Kunststoffgehäuse mit Aluminiumschutzgitter

- 100-V-Übertragungstechnik
- Strahlwassergeschützt
- Umschaltbar auf 8-Ω-Betrieb
- 5 Leistungsanzapfungen, 8-Ω-Anschluss und 100-V-Leistungsumschalter
- 2-Wege-System
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl

TECHNISCHE DATEN

ESP-250/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	100 W

ESP-250/WS

Nennbelastbarkeit	50/40/30/20/10 W (100 V) 50 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz
System	2-Wege
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H120°/V100°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +50 °C
Abmessungen	157 x 260 x 170 mm
Breite	157 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	170 mm
Gewicht	2,4 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,2 x 0,29 m
Bruttogewicht	2,68 kg
Nettogewicht	2,38 kg