



PAB-52WP/WS

Best.-Nr.: 25.3580

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation.

Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z. B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 50 W

- Kompaktes Breitband-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 4-Ω-Betrieb wählbar
- 13-cm-High-Quality-Breitbänder (5") mit Aluminiummembran
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

PROSOUND 05/2011

„Die Gehäuse machen einen sehr stabilen Eindruck ... IP45-Kriterien sind erfüllt. Alle vier sind geeignet angenehme Hintergrundmusik abzuliefern ... die große PAB-8WP/WS kann schon ordentliche Lautstärken ... die kleinen sollte man nicht unterschätzen ... mich haben diese Boxen überzeugt und auch die Preise sind für wetterfeste Boxen völlig angemessen.“

TECHNISCHE DATEN

PAB-52WP/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	50/25/12,5 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	60-18000 Hz
System	Breitband-Bassreflex
Breitbänder	13-cm-Breitbänder (5")
Anzahl der Lautsprecher	1
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	IP45
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	200 x 200 x 190 mm
Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	190 mm
Gewicht	5,1 kg
Eingänge	Schraubanschluss-Terminal