



PAB-6WP/WS

Best.-Nr.: 0253560

PRODUKTINFOS

Wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation.

Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z. B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 100 W

- Kompaktes 2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 8-Ω-Betrieb wählbar
- 16-cm-Bass mit beschichteter Kohlefasermembran
- 30-mm-Kalottenhohtöner mit Hornvorsatz
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

„Die Gehäuse machen einen sehr stabilen Eindruck ... IP45-Kriterien sind erfüllt. Alle vier sind geeignet angenehme Hintergrundmusik abzuliefern ... die große PAB-8WP/WS kann schon ordentliche Lautstärken ... die kleinen sollte man nicht unterschätzen ... mich haben diese Boxen überzeugt und auch die Preise sind für wetterfeste Boxen völlig angemessen.“

TECHNISCHE DATEN

PAB-6WP/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	180 W
Nennbelastbarkeit	100/50/25 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	42-19000 Hz
System	2-Wege-Bassreflex
Tieftöner	16-cm-Bass
Hochtöner	30-mm-Kalotte
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	16 cm
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	110 dB
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	IP45
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	200 x 370 x 240 mm
Breite	200 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	240 mm
Gewicht	7,1 kg
Eingänge	Schraubterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,31 x 0,47 x 0,24 m
Bruttogewicht	8,42 kg
Nettogewicht	7,68 kg