

# WALL-04T/WS

Best.-Nr.: 0163570

## PRODUKTINFOS

**2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar**

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 10-cm-Tiefmitteltöner (4") und 12-mm-Kalottenhochtöner (½")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

## TECHNISCHE DATEN

| **WALL-04T/WS** | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Belastbarkeit, gesamt | 60 W |
| Nennbelastbarkeit | 16/8/4/2 W (100 V)<br>30 W (8 Ω) |

**WALL-04T/WS**

| | |
|---|---|
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 90-20000 Hz |
| System | 2-Wege |
| Tieftöner | Tiefmitteltöner 10 cm (4") |
| Hochtöner | Kalottenhochtöner 12 mm (½") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 4" |
| Kennschalldruck | 87 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 100 dB |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Schutzart | IP65 |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 130 x 197 x 164 mm (mit Bügel) |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 197 mm |
| Tiefe | 164 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Eingänge | LS-Klemmterminal |
| Sonstiges | schwenk- und neigbar |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,155 x 0,22 x 0,33 m |
| Bruttogewicht | 3,82 kg |
| Nettogewicht | 3,51 kg |