



## OMNI-TRACK/SW



Best.-Nr.: 1000604

### PRODUKTINFOS

#### Spottune OMNI TRACK-Lautsprecher

- drahtloser 360-Grad-Lautsprecher für den Einsatz und die Montage an 3-Phasen-Hochvolt-Lichtschienen mittels eines Global-Track-Adapters.

Der Spottune OMNI TRACK-Lautsprecher ist akustisch so konzipiert, dass der Schall in alle Richtungen gleichmäßig abgestrahlt wird, anstatt wie herkömmliche Lautsprecher auf eine frontale Hörposition optimiert zu sein. Die 360-Grad-Schallabstrahlung empfiehlt sich in Umgebungen, in denen der Schall gleichmäßig verteilt werden soll, um im gesamten Raum ein einheitliches Hörerlebnis zu schaffen. Das Ergebnis ist ein verbesserter Hörkomfort und ein einheitliches, raumfüllendes Klangbild.

Darüber hinaus werden für die Installation eines Lautsprechersystems - dank der 360-Grad-Schallabstrahlung - weniger Lautsprecher zur Beschallung im Vergleich zu konventionellen Lautsprechersystemen benötigt. Die Steuerung und Verwaltung der Spottune OMNI TRACK-Lautsprecher erfolgt per Funkverbindung über den Spottune Netzwerk-Audio-Streamer STREAM. Für jedes Spottune -Lautsprechersystem, bestehend aus bis zu 30+ Spottune-Lautsprechern, wird ein Spottune Netzwerk-Audio-Streamer STREAM benötigt - diesen bitte separat bestellen.

Die einfache Installation und Konfiguration, sowie die Möglichkeit das Spottune-Lautsprechersystem an sich ändernde Anforderungen und Raumgegebenheiten problemlos anzupassen, machen das System zum idealen Partner für den Einsatz im gewerblichen Bereich wie Einzelhandel, Gastronomie, Hotel, Büro usw. Die Lieferung erfolgt inklusive des Global-Track-Adapters GA 69 für die Montage an eine 3-Phasen-Hochvoltschiene.

## Spottune OMNI TRACK-Lautsprecher

- All-in-One-Smart-Lautsprecher (eingebauter Verstärker, Audiofilter und Empfänger)
- Einfache Plug-and-play-Installation an vorhandene 3-Phasen-Lichtschienensysteme
- Automatische Kopplung und Einstellung im „Pairing-Modus“ mit LED-Statusanzeige bei Inbetriebnahme über den Spottune Netzwerk-Audio-Streamer STREAM
- Gleichmäßige 360-Grad-Schallabstrahlung für ein angenehmes und gleichbleibendes Klangerlebnis, unabhängig von der Position im Raum
- Ausgewogene, klare Akustik bei geringer Lautstärke
- Sichere und stabile Audioübertragung im Frequenzbereich von 1,9 GHz
- Geschlossenes Vollton-Lautsprecherboxsystem

## Lieferung ohne Lichtschiene.

### Herstellerinformation

Spottune ApS  
Nordre Fasanvej 113, 2. Floor  
2000 Frederiksberg  
Dänemark  
support@spottune.com

### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

### OMNI-TRACK/SW

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	drahtlos
Ausgangsleistung, gesamt	70 W
Nennleistung	50 W, Class-D-Verstärker
Frequenzbereich	50-15000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Max. Nennschalldruck	100 dB

**OMNI-TRACK/SW**

Abstrahlwinkel	Rundabstrahlung, 360°
Abstrahlwinkel horizontal	360°
Abstrahlwinkel vertikal	360°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Global-Track-Adapter GA 69
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/max. 2 VA über 3-Phasen-Hochvoltschiene
Abmessungen	Ø 115 x 200 mm
Breite	Ø 115 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	Ø 115 mm
Gewicht	1,5 kg
Eingänge	Stromschiene
Sonstiges	Audioübertragung UHF-Band 1,8-1,9 GHz, Reichweite ca. 50-100 m je nach Umgebung und Einsatzort
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,335 x 0,175 m
Bruttogewicht	1,9 kg
Nettogewicht	1,5 kg

**OMNI-TRACK/SW**

EAN-Code	5700002178428
Nettogewicht	1,5 kg