



## SP-30

Best.-Nr.: 0101530

### PRODUKTINFOS

#### Universallautsprecher, 5 W, 4 $\Omega$

- Hochtonkegel
- Große Frequenzgangbreite
- Für den Car-Bereich bis hin zu Tonsäulen

### TECHNISCHE DATEN

#### SP-30

Impedanz (Z)	4 $\Omega$
Frequenzbereich	f3-15000 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )	150 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	10 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )	0,52 mm/N

**SP-30**

Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )	1,7 g
Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )	2,5
Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )	1,04
Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )	0,73
Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )	0,7 l
Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )	3,5 $\Omega$
Kraftfaktor (BxL)	2,33 Tm
Schwingspulenind. ( $L_e$ )	0,18 mH
Schwingspulendurchm.	$\varnothing$ 20 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 1,5 mm
Eff. Membranfläche ( $S_d$ )	31 cm <sup>2</sup>
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 60 mm
Einbauöffnung	$\varnothing$ 73 mm
Einbautiefe	37,5 mm
Abmessungen	78 x 78 x 40 mm
Breite	78 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	40 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,26 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,05 x 0,085 m
Bruttogewicht	0,285 kg
Nettogewicht	0,26 kg