



## SP-45/8

Best.-Nr.: 0100690

### PRODUKTINFOS

**Tiefmitteltöner, 20 W, 8  $\Omega$  (/8) und 4  $\Omega$  (/4)**

Besonders geeignet für Mini-Boxen und Tonsäulen.

### TECHNISCHE DATEN

#### SP-45/8

Impedanz (Z)	8 $\Omega$
Frequenzbereich	f3-16000 Hz
Resonanzfrequenz ( $f_s$ )	120 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	40 W
Kenschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit ( $C_{ms}$ )	1,1 mm/N
Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )	1,6 g
Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )	2,82

**SP-45/8**

Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )	0,68
Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )	0,55
Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )	1,5 l
Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )	6,5 $\Omega$
Kraftfaktor (BxL)	3,40 Tm
Schwingspulenind. ( $L_e$ )	0,15 mH
Schwingspulendurchm.	$\varnothing$ 19 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 0,75 mm
Eff. Membranfläche ( $S_d$ )	31 cm <sup>2</sup>
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 70 mm
Einbauöffnung	$\varnothing$ 72 mm
Einbautiefe	43 mm
Lochkreisdurchmesser	$\varnothing$ 84 mm
Lochabstand X	59,5 mm
Lochabstand Y	59,5 mm
Abmessungen	78 x 78 x 43 mm
Außendurchmesser	$\varnothing$ 93 mm
Breite	78 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	43 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,411 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,055 x 0,085 m
Bruttogewicht	0,425 kg
Nettogewicht	0,411 kg